

オージェックLED直管一覧(標準タイプ/一部受注生産)

製品型式番号	仕様	
10形 HS-33T8-4 (*)-B1/HP1 	消費電力: 4 W	口金タイプ: G13 (回転式)
	全光束: 550 lm	製品寸法: Φ28 × 330 mm (Pin別)
15形 HS-44T8-6 (*)-B1/HP1 	消費電力: 6 W	口金タイプ: G13 (回転式)
	全光束: 820 lm	製品寸法: Φ28 × 436 mm (Pin別)
20形 HS-60T8-8 (*)-B1/HP1 	消費電力: 8 W	口金タイプ: G13 (回転式)
	全光束: 1100 lm	製品寸法: Φ28 × 580 mm (Pin別)
30形 HS-63T8-10 (*)-B1/HP1 受注生産 	消費電力: 10 W	口金タイプ: G13 (回転式)
	全光束: 1370 lm	製品寸法: Φ28 × 630 mm (Pin別)
32形 HS-83T8-12 (*)-B1/HP1 受注生産 	消費電力: 12 W	口金タイプ: G13 (回転式)
	全光束: 1650 lm	製品寸法: Φ28 × 830 mm (Pin別)
40形 HS-120T8-14 (*)-B1 FL40/FLR40形 	消費電力: 14 W	口金タイプ: G13 (回転式)
	全光束: 2300 lm	製品寸法: Φ28 × 1198 mm (Pin別)
40形 HS-120T8-14 (*)-B1Log FL40/FLR40形  物流倉庫向	消費電力: 14 W	口金タイプ: G13 (回転可固定式)
	全光束: 2300 lm	製品寸法: Φ28 × 1198 mm (Pin別)
40形 HS-120T8-16 (*)-HP1/HC1 FLR40形, HF32形共通  配線工事不要	消費電力: 16 W	口金タイプ: G13 (回転式)
	全光束: 2200 lm	製品寸法: Φ28 × 1198 mm (Pin別)
65形 HS-150T8-25 (*)-B1 受注生産 	消費電力: 25 W	口金タイプ: G13 (回転式)
	全光束: 3450 lm	製品寸法: Φ28 × 1498 mm (Pin別)
110形 HS-240T8-32 (*)-A1/HP1 受注生産 FLR110形タイプ 	消費電力: 32 W	口金タイプ: R17d (回転式)
	全光束: 4400 lm	製品寸法: Φ28 × 2367 mm (Pin別)